

SHIP ร.ล.แมรด

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 1

| ลำดับ | หมายเลขประจำพัสดุ | ทะเบียนครุภัณฑ์ | รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ | หน่วยนับ | อัตรา | จำนวน | สถานที่ติดตั้ง | หน่วย | |
|-------|--|-----------------|---|----------|-------|-------|---------------------|---------|--|
| 1 | การไฟฟ้า (DC. - ELECTRICAL) | | | | | | | | |
| 1.1 | 6145-35-423-3724 | - | สายไฟฟ้าฉลากเงิน / สายไฟเซอร์ THOF-42 | ฟุต | 100 | 100 | หัวเรือ | อร. | |
| 1.2 | 5140-35-415-4652 | - | หีบเครื่องมือช่างไฟฟ้า (VOLT - OHM, MEGER) | หีบ | 1 | 1 | กระซิบข้างกล | อร. | |
| 1.3 | 5180-35-416-3699 | - | เข็มขัดช่างไฟฟ้า ขนาด 4 นิ้ว X (30 นิ้ว - 40 นิ้ว) | เส้น | 1 | 1 | กระซิบข้างกล | อร. | |
| 1.4 | 1430-35-490-5345 | - | เครื่องมือสื่อสารฉลากเงิน PORTABLE | ชุด | 1 | 1 | สะพานเดินเรือ | สสท.ทร. | |
| 2 | ไฟฉาย (DC. - BATTLE LANTERN, FLASH LIGHT) | | | | | | | | |
| 2.1 | 6230-35-423-4387 | - | ไฟฉายแลนเทอน HD TY - 1 ขนาด 6 V. | ชุด | 2 | 2 | กระซิบข้างกล | อร. | |
| 2.2 | 6230-35-418-8001 | - | ไฟฉายเดินทาง 2 ท่อน | กระบอก | 2 | 1 | กระซิบข้างกล | อร. | |
| 2.3 | 6230-35-423-4393 | - | ไฟฉายสวมศีรษะ (MINER'S LIGHT) 6 V. หรือ 12 V. | ชุด | 2 | - | - | อร. | |
| 2.4 | 6135-35-423-3412 | - | แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายแลนเทอน 6 V. | โหล | 2 | - | - | อร. | |
| 2.5 | 6140-35-392-9942 | - | แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายเดินทาง (UM - 1) 1.5 V. | โหล | 4 | - | - | อร. | |
| 2.6 | 6135-35-423-3482 | - | แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายสวมศีรษะ 6 V. หรือ 12 V. | โหล | 2 | - | - | อร. | |
| 2.7 | - | - | โคมไฟฟ้าเคลื่อนที่มีโครงกันกระแทก พร้อมทั้งสายไฟฟ้าและปลั๊กเสียบสายไฟยาว 5 เมตร | ชุด | 2 | 1 | ห้องเครื่องจักรใหญ่ | อร. | |
| 3 | การดับเพลิง (DC. - FIRE RIGHTING EQUIPMENTS) | | | | | | | | |
| 3.1 | 4210-35-557-0103 | - | เครื่องดับเพลิง CO ₂ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 15 ปอนด์ | ท่อ | 10 | 10 | ตลอดลำ | วศ.ทร. | |
| 3.2 | 4210-35-360-1761 | - | สายสูบลมทางส่ง ขนาด 1½ นิ้ว x 25 ฟุต | สาย | 2 | 4 | ตลอดลำ | พธ.ทร. | |

SHIP ร.ล.แมรด

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 2

| ลำดับ | หมายเลขประจำพัสดุ | ทะเบียนครุภัณฑ์ | รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ | หน่วยนับ | อัตรา | จำนวน | สถานที่ติดตั้ง | หน่วย |
|-------|-----------------------------|-----------------|--|----------|-------|-------|----------------|--------|
| 3.3 | 4210-35-360-1763 | - | สายสูบลมทางส่ง ขนาด 1½ นิ้ว x 50 ฟุต | สาย | 10 | 7 | ตลอดลำ | พธ.ทร. |
| 3.4 | 4210-35-360-1766 | - | สายสูบลมทางส่ง ขนาด 4 นิ้ว x 50 ฟุต | สาย | 4 | - | - | พธ.ทร. |
| 3.5 | 4210-35-360-1764 | - | สายสูบลมทางส่ง ขนาด 2½ นิ้ว x 50 ฟุต | สาย | 6 | 4 | กระชั้นหัว | พธ.ทร. |
| 3.6 | 4210-35-101-0155 | - | หัวฉีดรวม (ALL PURPOSE NOZZLE) 1½ นิ้ว | หัว | 5 | 2 | กระชั้นข้างกล | พธ.ทร. |
| 3.7 | 4210-35-101-0156 | - | หัวฉีดรวม (ALL PURPOSE NOZZLE) 2½ นิ้ว | หัว | 1 | - | - | พธ.ทร. |
| 3.8 | 4210-35-360-3518 | - | หัวฉีดฝอยน้ำความเร็วต่ำ (APPLICATOR) 1½ นิ้ว x 4 ฟุต | หัว | 2 | 2 | กระชั้นข้างกล | พธ.ทร. |
| 3.9 | 4210-35-361-4071 | - | หัวฉีดฝอยน้ำความเร็วต่ำ (APPLICATOR) 1½ นิ้ว x 10 ฟุต | หัว | 2 | - | - | พธ.ทร. |
| 3.10 | 4210-35-360-3519 | - | หัวฉีดพองกลแบบท่อดูด (NPU.) 1½ นิ้ว | หัว | 2 | 2 | กระชั้นข้างกล | พธ.ทร. |
| 3.11 | 4210-35-362-2520 | - | หัวต่อแยกสองทาง (WYE GATE) 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว x 1½ นิ้ว | หัว | 2 | 2 | กระชั้นข้างกล | พธ.ทร. |
| 3.12 | 4210-35-362-2510 | - | หัวต่อสายสูบลม ตัวผู้ - ตัวเมีย (NIPPLE HOSE) 1½ นิ้ว | หัว | 2 | 2 | กระชั้นข้างกล | พธ.ทร. |
| 3.13 | 4210-35-362-2511 | - | หัวต่อสายสูบลม ตัวเมีย - ตัวเมีย (COUPLING HOSE) 1½ นิ้ว | หัว | 2 | - | - | พธ.ทร. |
| 3.14 | 4210-35-362-2514 | - | หัวต่อสายสูบลม ตัวเมีย - ตัวผู้ (REDUCER HOSE) 2½ นิ้ว - 1½ นิ้ว | หัว | 2 | 3 | กระชั้นข้างกล | พธ.ทร. |
| 3.15 | 4210-35-557-0501 | - | น้ำยาพองกลบรรจุถัง (FOAM LIQUID CAN) ขนาด 5 USG. | ถัง | 10 | 5 | ท้ายเรือ | วศ.ทร. |
| 3.16 | 6670-35-360-7982 | - | เครื่องชั่งแบบสปริงแขวน ขนาด 0 - 100 ปอนด์ | เครื่อง | 1 | 1 | กระชั้นข้างกล | พธ.ทร. |
| 3.17 | 4210-35-101-0133 | - | ขวานดับเพลิง (AX. PICK HEAD) ขนาด 6 ปอนด์ | เล่ม | 2 | 2 | กระชั้นข้างกล | พธ.ทร. |
| 4 | การตรวจสอบ (DC. INSTRUMENT) | | | | | | | |
| 4.1 | 6665-35-553-0036 | - | เครื่องตรวจจับแก๊สออกซิเจน แก๊สระเบิด PORTABLE | ชุด | 1 | 1 | ห้องต้นกล | วศ.ทร. |

SHIP ร.ล.แรรด

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 3

| ลำดับ | หมายเลขประจำพัสดุ | ทะเบียนครุภัณฑ์ | รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ | หน่วยนับ | อัตรา | จำนวน | สถานที่ติดตั้ง | หน่วย | |
|-------|---|------------------|----------------------|---|-------|-------|----------------|---------------|--------|
| | 4.2 | 6605-35-540-0026 | - | เครื่องวัดความเอียงของเรือ (CLINOMETER SHIP HEEL) TUBE X BOARD | ชุด | 1 | 1 | สะพานเดินเรือ | อศ. |
| | 4.3 | 6605-35-540-0027 | - | เครื่องวัดทริมของเรือ (CLINOMETER SHIP TRIM) TUBE X BOARD | ชุด | 1 | - | - | อศ. |
| 5 | เครื่องมือ - อุปกรณ์ (DC. - PARTS, TOOLS, EQUIPMENTS) | | | | | | | | |
| | 5.1 | 5340-35-360-4568 | - | ประแจชุด 6 ถิ่นชัก | หีบ | 1 | 1 | ห้อง คจญ. | พธ.ทร. |
| | 5.2 | 5140-35-392-9967 | - | หีบเครื่องมือช่างไม้ SHORING CHEST 12 นิ้ว X 12 นิ้ว X 26 นิ้ว | หีบ | 1 | - | - | พธ.ทร. |
| | 5.3 | 5120-35-415-3817 | - | พะเนินหน้าเรียบสองหน้า ขนาด 8 ปอนด์ x 32 นิ้ว | เต้า | 2 | - | - | อร. |
| | 5.4 | - | - | กรรไกรตัดเหล็กกลวยาว ขนาด 36 นิ้ว ตัดได้ 9/16 นิ้ว | อัน | 1 | 1 | กระชับข้างกล | พธ.ทร. |
| | 5.5 | 4210-35-362-0061 | - | ชะแลงดับเพลิง ชนิด 8 เหลี่ยม x 1 นิ้ว x 36 นิ้ว | อัน | 1 | 1 | กระชับข้างกล | พธ.ทร. |
| | 5.6 | - | - | พะเนินหน้าเรียบสองหน้า 10 ปอนด์ x 32 นิ้ว | เต้า | 2 | 2 | กระชับข้างกล | พธ.ทร. |
| | 5.7 | - | - | ประแจคายต่อหัวสูบ ขนาด ¾ นิ้ว x 2½ นิ้ว | หัว | 2 | 3 | กระชับข้างกล | พธ.ทร. |
| | 5.8 | - | - | ประแจคายต่อหัวสูบ ขนาด 1½ นิ้ว x 4 นิ้ว | หัว | 2 | - | - | พธ.ทร. |
| | 5.9 | - | - | ประแจคายต่อหัวสูบ ขนาด 2½ นิ้ว x 4 นิ้ว | หัว | 2 | - | - | พธ.ทร. |
| | 5.10 | - | - | ประแจคายต่อหัวสูบ ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x ¾ นิ้ว | หัว | 2 | - | - | พธ.ทร. |
| | 5.11 | - | - | ประแจคายต่อหัวสูบ ขนาด ¾ นิ้ว x 2 นิ้ว | หัว | 2 | - | - | พธ.ทร. |
| | 5.12 | 5110-35-415-3089 | - | ขวานสันมีหงอน (HATCH CLAM) ขนาด 3¾ นิ้ว x 14 นิ้ว | เล่ม | 2 | 2 | กระชับข้างกล | อร. |
| | 5.13 | 5120-35-407-0006 | - | เครื่องมือซ่อมท่อ แบบหนีบจับ (HOSE, CLAMPING) ½ นิ้ว - 3 นิ้ว | ชุด | 1 | 1 | กระชับหัว | อร. |

| ลำดับ | หมายเลขประจำพัสดุ | ทะเบียนครุภัณฑ์ | รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ | หน่วยนับ | อัตรา | จำนวน | สถานที่ติดตั้ง | หน่วย | |
|-------|---|---|----------------------|--|-------|-------|----------------|-----------|--------|
| | 7.3 | 4140-35-392-0908 | - | เครื่องเป่าน้ำ (EDUCTOR 4.0 IN 150 GPM. 30 FT. HEAC) ทางส่ง ขนาด 4 นิ้ว | ชุด | 2 | - | อร. | |
| 8 | การระบายอากาศ (DC. - VENTILATION) | | | | | | | | |
| | 8.1 | - | - | พัดลมระบายอากาศเคลื่อนที่ (VANE AXIALFLOW EXPLOSION PROOF 8 IN 115 V.AC.60 CY 1 HP) | ชุด | 2 | 2 | ห้องเมส | พธ.ทร. |
| | 8.2 | 4730-35-425-0084 | - | ท่อลมพับได้ (HOSE ASSY. AIR DUCT 8IN. X 15 FT. QTY. 1 - 8) ขนาด 8 นิ้ว X 15 ฟุต | ท่อ | 6 | 2 | ห้องเมส | พธ.ทร. |
| 9 | การค้ำจุนและอุดเรือ (DC. - SHORING, PLUGGING) | | | | | | | | |
| | 9.1 | ไม้ค้ำจุน ไม้เนื้ออ่อน แห่ง อับน้ำยาป้องกันไฟ | | | | | | | |
| | | 5510-35-415-7985 | - | 9.1.1 ไม้ค้ำจุน ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 ฟุต | ท่อน | 8 | 1 | กระชับหัว | อร. |
| | | 5510-35-415-8010 | - | 9.1.2 ไม้ค้ำจุน ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 12 ฟุต | ท่อน | 6 | 1 | กระชับหัว | อร. |
| | | 5510-35-415-7974 | - | 9.1.3 ไม้ค้ำจุน ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 ฟุต | ท่อน | 6 | 1 | กระชับหัว | อร. |
| | | - | - | 9.1.4 ไม้ค้ำจุน ขนาด 2 นิ้ว x 10 นิ้ว x 12 ฟุต | ท่อน | 6 | 1 | กระชับหัว | อร. |
| | 9.2 | ลิ้ม ทำด้วยไม้อัตราส่วน หนาต่อยาว = 1 ต่อ 4, กว้างตามสมควร ขนาดลิ้ม = หนา x กว้าง x ยาว | | | | | | | |
| | | 5510-35-410-8151 | - | 9.2.1 ลิ้มไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 8 นิ้ว | อัน | 16 | 3 | กระชับหัว | อร. |
| | | 5510-35-415-8018 | - | 9.2.2 ลิ้มไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 นิ้ว | อัน | 16 | 3 | กระชับหัว | อร. |
| | | 5510-35-415-7981 | - | 9.2.3 ลิ้มไม้ ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 12 นิ้ว | อัน | 16 | 3 | กระชับหัว | อร. |
| | | 5510-35-415-7986 | - | 9.2.4 ลิ้มไม้ ขนาด 3 นิ้ว x 6 นิ้ว x 12 นิ้ว | อัน | 16 | 3 | กระชับหัว | อร. |

